

ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO COM 04 GAVETAS

Arquivo com 4 gavetas, confeccionado em chapa de aço #24 (0,60mm) normatizada e laminada a frio nas laterais, fundo, tampo superior e frentes das gavetas, Trilho Corrediça 550mm(L)x42mm(A) em chapa 1,20mm com 20 pares de esferas de aço.

Hastes para pastas suspensas (medida 485x30mm) em chapa de aço #20 (0,90mm) revestida com uma camada de liga Al-Zn (Alumínio e Zinco) aplicado pelo processo de imersão a quente, reforçada pelo sistema de perfilamento em Ômega

Cantoneiras de fixação traseira (medida 250mm "A" com dobra em L 15mmX15mm chapa #20(0,90mm) revestida em **Galvalume (Al+Zn)** aplicado pelo processo de imersão a quente, com 4 garras de fixação e 2 **cantoneiras frontais (medida 245mm "A" com dobra em L 15mmX15mm chapa #20(0,90mm)** revestida em **Galvalume (Al+Zn)** aplicado pelo processo de imersão a quente

Reforço - Contém 6 reforços internos tipo "Ômega" com 4 dobras perpendiculares de 90° (medida 1271x93mm) em chapa # 24 (0,60mm) nas laterais do produto, sendo a 1ª dobra de 90° a 10mm, 2ª dobra de 90° a 20mm, 3ª dobra de 90° a 30mm, 4ª dobra de 90° a 20mm terminando com 10mm. Fixados verticalmente por sistema de ponteamto nas laterais do produto.

Trava frontal horizontal tipo U (15x15x15mm) entre as 2(duas) primeiras gavetas em chapa #18 (1,20mm)

Trava na base inferior frontal em chapa #20 (0,90mm), com 4 dobras sendo a 1ª de 90° a 10mm, a 2ª de 90° a 15mm, a 3ª de 90° a 45mm, a 4ª de 90° a 40mm e termina com 10mm.

Trava na base inferior traseira em chapa #20 (0,90mm), em formato U com 2 dobras, a 1ª de 90° a 15mm, a 2ª de 90° a 45mm e termina com 15mm.

Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos cabeça chata de 3,5 x 10mm para fixação.

Todas as chapas de aço utilizadas nesse produto seguem a especificação SAE 1008

Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corrediça telescópica de abertura total, prolongamento no curso do comprimento nominal, deslizamento com esferas de aço. Peça única de montagem esquerda ou direita e trava fim de curso aberto que permite a retirada da gaveta, confeccionada em aço galvanizado na espessura de 1,20mm com 18 pares de esferas em cada lado.

A - Gavetas montáveis no sistema de dobras com travamento com utilizando cantoneiras traseiras com 250mm (A) em formato L 15x15mm confeccionada em **Galvalume (Al+Zn) #20(0,90mm)** com 4 garras de fixação com travamento por encaixe a lateral Direita e Esquerda ao fundo e 2(duas) cantoneiras frontais com 245mm (A) com em formato L 15X15mm confeccionada em **Galvalume (Al+Zn) #20(0,90mm)** com 2 garras de fixação com travamento por encaixe com lado pré-definido, sendo uma aplicada ao lado direito e outra ao lado esquerdo, sendo utilizadas para fixação da frente ao corpo da gaveta, sendo as medidas externas da gaveta 300mm(A)x394mm(L)x553mm(P), fundo em chapa de aço #26 (0,45mm), hastes para pastas suspensas (medida 470x30mm) em **Galvalume (Al+Zn) #20 (0,90mm)** reforçada pelo sistema de dobra em Ômega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de parafusos M4-10 em furação oblonga que possibilitam uma regulagem precisa

B - Bordas laterais com 100mm de altura com a 1ª dobra em 90° a 95mm do fundo e a 2ª dobra a 5mm da 1ª formando um reforço lateral para sustentação da gaveta, com 22 recortes a cada 25mm destinada a colocação de compressores tamanho Ofício(comprof).

C - Porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior esquerda da gaveta (medida 55mmx32mm) com abertura em sentido vertical na extremidade direita e esquerda.

D - Puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta através de um sistema de dobras sendo, 1ª dobra de 45° com 25mm, 2ª dobra de 90° com 25mm 3ª dobra de 90° com 20mm terminando com 10mm na parte superior da gaveta na totalidade de sua largura com acabamento perfil em PVC na cor cinza cristal ou grafite.

E - Reforço pelo sistema de perfilamento em "ômega", mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do arquivo.

F - Reforço, gaveta, hastes, retaguarda e tampo ponteadas com solda ponto, conforme normas técnicas (AWSSAED8-9M), análise e teste de resistência através de ensaio de cisalhamento por tração.

G - Fechadura cilíndrica do tipo Yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca de 25mm (L) x 1300mm(A) #18 (1,20mm) revestida com uma camada de liga Al-Zn (Alumínio e Zinco) aplicado pelo processo de a imersão quente.

ACABAMENTO:

Tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C nas cores disponíveis no padrão PANDIN.

Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 " Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs segundo a norma NBR 5770, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010.

Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme.

CAPACIDADE DE PESO E QUANTIDADE DE PASTAS


O peso recomendado por gaveta é de 55 kg bem distribuídos. A quantidade de pasta varia de 40 a 50 por gaveta. Segue tabela abaixo das dimensões do arquivo e gavetas:

Medida externa: 1362x470x670mm

MODELO: AP OF04SCTCM

ARMÁRIO P.A. COM MAÇANETA

02 portas de abertura lateral, dotado de fechadura com maçaneta, cromada e trava (chave em duplicata), fechamento simultâneo vertical por sistema de Cremona, 06 dobradiças tipo pivô, 04 prateleiras internas reguláveis na altura e estrutura apoiada diretamente ao piso em todo o perímetro da base, **chapa 22**, pintura eletrostática na cor cinza texturizado, **medida 1965x900x400mm**




ROUPEIRO EM AÇO COM 08 PORTAS INDIVIDUAIS

Armário roupeiro, 4 vãos sobrepostos, 8 portas com reforço vertical interno, travamento por dispositivo tipo fechadura, 3 aberturas tipo veneziana para circulação de ar e 4 pés em chapa # 18 dobrada, fabricado em chapa 26, medindo 1975x630x400mm, medida da porta 465x270mm, pintura epóxi texturizada na cor cinza



ROUPEIRO EM AÇO COM 20 PORTAS INDIVIDUAIS

Armário roupeiro, 20 vãos sobrepostos, 20 portas com reforço vertical interno, travamento por dispositivo tipo fechadura, 3 aberturas tipo veneziana para circulação de ar e 4 pés em chapa # 18 dobrada, fabricado em chapa 26, medindo 1975x1220x400mm, pintura epóxi texturizada na cor cinza.



* imagem meramente ilustrativa.

Cama Infantil De Bebe Empilhável 713 Manta E Pés

Caminha infantil empilhável para uso em creche/escola educação infantil, ideal para a hora do cochilo.

Com estrutura em aço inoxidável e pés em plástico rígido, pode ser facilmente higienizada.

Conhecida por sua praticidade, a Caminha pode ser empilhada, ocupando pouquíssimo espaço, desmontada ou transportada.

Agora, mesmo dormindo e em qualquer lugar, o seu filho pode estar perto de você.

Sistema de montagem: encaixe

Medidas: 133cm x 54cm x 11cm (C x L x A)

Peso máximo suportado: 40kg

Peso do produto: 2,7kg

Cor: Manta e pés na mesma cor

- 2 Tubos grandes de aço inox
- 2 Tubos pequenos de aço inox
- 4 Suportes de plástico (pés)
- 1 Tecido manta lavável com fechamento em



* imagem meramente ilustrativa.

Cadeira De Refeição Alta Premium Grafite

Descrição:

Ideal para as refeições de bebês de até 15 quilos, a cadeira de refeição Alta Premium possui assento e encosto acolchoados em plástico laminado, o que facilita sua limpeza.

É fácil de desmontar e para a segurança da criança, possui cinto com cinco pontos e regulagem de altura, além de um design moderno e colorido, que fará com que a hora da papinha fique ainda mais divertida.

Informações técnicas:

- Cadeira de refeição ideal para bebês de até 15 Kg
- Acolchoado removível
- Assento e encosto acolchoado em plástico laminado
- Bandeja removível com 3 posições de regulagem
- Cinto de segurança de 5 pontos
- Cinto de segurança com 2 regulagem de altura
- Estrutura em plástico injetado de alta resistência
- Cadeira desmontável: Embalagem mais compacta
- Produto Certificado NBR 15991
- Registro do produto no INMETRO
- Cor: Grafite
- Quantidade de posições de altura 1
- Quantidade de posições de reclinado 1
- Tipo da cadeira: Tradicional
- Dobrável: Sim

Medidas Do Produto:

Peso: 5,20 kg
Altura: 103 cm
Largura: 69 cm
Comprimento: 85 cm

Medidas Da Embalagem:

Peso: 6,5 kg
Altura: 54 cm
Largura: 69 cm
Comprimento: 28 cm



* imagem meramente ilustrativa.

Carrinho de Bebê Reversível II Preto ou Grafite

Descrição:

Carro berço-passeio destinado para crianças a partir de 0 meses com peso até 15 kg, Estrutura em Aço, Tecido removível e lavável, Encosto regulável em 4 posições, Cabo reversível, Cinto de segurança 5 pontos, Protetor de ombro, Acolchoado dupla face, Bandeja do bebê com porta copos, removível e fácil encaixe, 4 Rodas dianteiras giratórias com duplo sistema de freio, Eixos dianteiros removíveis, 4 Rodas traseiras com duplo sistema de freio, Eixos traseiros removíveis, Capota removível e retrátil, Visor na cabeceira do cesto, Trava de Segurança, Desarme automático do encosto no fechamento do carrinho, Composição Têxtil parte interna do carrinho 100% poliéster, Composição Têxtil parte externa do carrinho 100% PVC, Produto Nacional.

Conteúdo da embalagem: 1 Carrinho Milano + 1 manual de instruções

Dimensões Produto - cm (AxLxP) 101x51x89

Referência do Modelo 1016PPR

Composição/Material: TECIDO POLIÉSTER / TUBO AÇO

Peso Máximo Recomendado: 15 kg

Dimensões aproximadas da embalagem (cm) - AxLxP 82,4x28,5x52,7

Idade Recomendada: A partir de 0 meses com peso até 15 Kg

Peso Aproximado da Embalagem do produto: 1.2 kg

Cesto: Sim

Posições de inclinação: 4

Cinto de segurança: 5 pontos

Peso líq. aproximado do produto: 9.6 kg

Garantia do fornecedor: 12 Meses

Tipo de Carrinho: Carrinho com Berço

Características do assento: Regulável

Características Rodas: 4 Rodas dianteiras giratórias com duplo sistema de freio, 4

Rodas traseiras com duplo sistema de freio

Bandeja: Sim

Capota: Sim

Capa de chuva: Não

Cor Preto ou Grafite

Certificado Certificado por Órgãos Autorizados - OCP's (Organismos de Certificação de Produtos)



* imagem meramente ilustrativa.

Smart Tv 43 Polegadas LED Tizen Full HD WiFi

Características:

Tamanho da tela: 43"
Resolução: 1.920 x 1.080

VIDEO:

Processador: Hyper Real
Clear Motion Rate: 60Hz
Frequencia da tela: 1000
PQI (Picture Quality Index): HDR
HLG (Hybrid Log Gamma): Mega Contraste
Dual LED: Micro Dimming Pro
Micro Dimming: Sim
Auto Motion Plus: Sim
Modo Filme: Sim
Modo Natural: Sim

AUDIO:

Dolby Digital Plus: Nao
Som em movimento: Nao
Q-Symphony: 20W
Potencia (RMS): 2 Canais
Tipo de alto-falante: Nao
Woofer: Sim
Bluetooth de Audio: Smart

SMART SERVICE:

Samsung SMART TV: Tizen
Sistema operacional: Nao
Bixby: Nao
Interação por voz: Nao
Comando de Voz a distância: Nao
Multiplos assistentes pessoais: Sim
Galeria: Sim

CONVERGENCIA:

Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA: Sim, Acesso remoto: Sim, WiFi Direct: Sim

SINTONIZADOR E TRANSMISSAO:

Digital Broadcasting: ISDB-T / Sintonizador analogico: Sim (Trinorma) / Data Broadcasting: GINGA

CONECTIVIDADE:

HDMI: 2
USB: 1
Entrada de Composto (AV): 1 (Uso Normal por Componente Y)
Ethernet (LAN): 1
Saida de Audio (Mini-entrada): 1
Saida de Audio Digital (Optica): 1 / 1 (Uso Normal para o Terrestre) / 0
Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo): Sim
HDMI A / Return Ch. Support: Nao
eARC: Sim
HDMI Quick Switch: Yes (WiFi4)
Wi-fi: Nao
Bluetooth: Sim
Anynet+ (HDMI-CEC): VNB

RECURSOS:

Modo Arte (The Frame): Ingles dos EUA, Portugues do Brasil
Modo Ambiente: Ingles dos EUA, Portugues do Brasil
Acessibilidade - Guia de Voz: Ampliar / Alto contraste / Repetiçao lenta do botao
Acessibilidade - Aprender TV Remota / Tela Menu Aprender: Sim
Acessibilidade - Outros: Sim
Digital Clean View: Sim
Busca automatica de canais: Sim
Desligamento Automatico: Sim
Legenda: Sim
Tecnologia Free
Sync VRR: Idioma local
Idioma: Sim
Picture-In-Picture: Sim
IPv6 Support: Sim
MBR Support: A

RECURSOS ECOLÓGICOS: Sensor Ecológico: Sim / Selo Procel: A

ACESSÓRIOS:

Controle Remoto Unico - TM1240A, baterias (para controle remoto), manual do usuário, manual eletrônico e cabo de força

DIMENSÕES

Altura: 57,19 cm / Largura: 97,99 cm / Profundidade: 7,73 cm / Peso: 11 kg