



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

PREGÃO Nº 034/2015 – ANEXO I

1

Razão Social da Proponente: _____

CNPJ: _____ Inscrição Estadual: _____

Endereço Completo: _____ CEP: _____

Cidade/UF: _____ e-mail : _____

Telefone: _____ Fax: _____

Item	MATERIAL	Marca	N.º CA	Qtde Est.	UN.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Botina de Segurança, com ponteira – Alta Temperatura confeccionada em vaqueta preta curtida ao cromo com biqueira de aço, dorso sem costura (gáspea inteira), elástico na lateral, palmilha de montagem costurada através do sistema strobel (sob a mesma, uma palmilha anti-bactericida). Solado de borracha nitrílica (para altas temperaturas até 300°C), com duas camadas (entressola + sola), sendo a entressola em poliuretano e densidade mínima 0,40 g/cm ³ , com perfil antiderrapante e com amortecedor de impacto *Numeração a ser solicitada posteriormente			100	PAR		
2	Botina de Segurança, com ponteira confeccionada em vaqueta preta curtida ao cromo, com biqueira de aço, dorso sem costura (gáspea inteira), elástico na lateral, palmilha de montagem costurada através do sistema strobel (sob a mesma medida, uma palmilha anti-bactericida). Solado bidensidade em poliuretano (PU), com duas camadas (entressola + sola), sendo entressola em poliuretano com densidade mínima 0,40 g/cm ³ , com função amortecedora de impactos e a sola em poliuretano com densidade mínima de 1,00 g/cm ³ , antiderrapante e com alta resistência ao desgaste. * Numeração a ser solicitada posteriormente.			80	PAR		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

2

3	Botina de Segurança, sem ponteira confeccionada em vaqueta preta curtida ao cromo, dorso sem costura (gáspea inteira), elástico na lateral, palmilha de montagem costurada através do sistema strobrel (sob a mesma medida, uma palmilha anti-bactericida). Solado bidensidade em poliuretano (PU), com duas camadas (entressola + sola), sendo entressola em poliuretano com densidade mínima 0,40 g/cm ³ , com função amortecedora de impactos e a sola em poliuretano com densidade mínima de 1,00 g/cm ³ , antiderrapante e com alta resistência ao desgaste. * Numeração a ser solicitada posteriormente.			700	PAR	
TOTAL						

VALIDADE DA PROPOSTA, PRAZO DE ENTREGA e CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: De acordo com o edital

Declaro para os devidos fins, submeter-me incondicionalmente às prescrições do edital.

_____, ____ de _____ de 2015

Carimbo e Assinatura