



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA**

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

### **ANEXO II – Termo de Referência**

#### **1) DESUMIDIFICADOR DE AR:**

Capacidade de 500 m<sup>2</sup>;

Painel em LCD que mostra a umidade relativa presente no ar e também a temperatura do ambiente;

Pá direcionadora.

Tipo Marca Thermomatic, modelo Desidrat Max 127v ou de qualidade e características equivalentes.

#### **2) TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL:**

Termohigrômetro Digital Temperatura Interna e Externa

Com sensor de temperatura.

Temperatura interna: 0 A 50°C / 32 A 122°F

Temperatura externa: -50 A 70°C / -58 A 158°F

Umidade: 20 A 99% RH

Precisão: ± 1°C, ± 2°F, ± 3%, 3 segundos p/ dia.

Resolução: 1%, 0,1°C, 1 minuto.

Memória: MÁX./MÍN;

alarme de ponto de Gelo: Leitura Externa £ 0°C / 32°F

Alarme “Soneca”: 8 minutos

#### **3) PURIFICADOR, ESTERILIZADOR E IONIZADOR DE AR:**

Purificador, esterilizador e ionizador de ar com 6 estágios (110V).

Com capacidade 120.000 litros/hora

Filtro hospitalar.

Filtro de carvão .

Filtro foto-catalítico.

Lâmpada UVC germicida 254nm.

Ionizador com capacidade de 2.000.000 de íons por segundo.

Tipo Marca Purificador, Esterilizador e Ionizador Green Air H12 Max ou de qualidade e características equivalentes.

#### **4) MESA DE HIGIENIZAÇÃO:**

Mesa de Higienização tamanho especial

Com exaustor centrífugo, fabricado em PVC rígido, com rotor em fibra de vidro acoplado a um motor monofásico de 6 pólos ½ hp de 220 volts,

Balanceado dinamicamente e com capacidade de sucção de 50 mmca

Velocidade de fluxo na entrada do Box 0.7 m/s.

Nível de ruído 65 dB.

2 filtros em material sintético (poliéster).

2 grelhas em PVC com estrutura de alumínio.

Tampa basculante, em acrílico de 5 milímetros com filtro UV, fixada com dobradiças de latão cromado.

4 rodízios giratórios com proteção de borracha, de 4 polegadas de diâmetro, sendo 2 com sistema de freio.

Estrutura e tampo constituídos em madeira laminada, sendo a estrutura com revestimento externo em laminado melamínico texturizado e o tampo em laminado postforming texturizado, ambos na cor ovo.

Dimensões: 120 x 70 x 150 centímetros de comprimento (frente), largura (lateral) e altura, respectivamente.

01 luminária de 30 watts.

Painel com lâmpada piloto e chave para ligar com duas velocidades de fluxo V1 (menor velocidade) e V2 (maior velocidade) e posição central 0 (desligar).

Tipo Marca Dinaman, ou de qualidade e características equivalentes.

#### **5) CADEIRAS ERGONÔMICAS:**

Cadeiras Ergonômicas

Encosto em tela

Pés giratórios

Pés e braços cromados