



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

1

PREGÃO N° 105/2016– ANEXO I

Razão Social da Proponente: _____

CNPJ: _____ Inscrição Estadual: _____

Endereço Completo: _____ CEP: _____

Cidade/UF: _____ e-mail : _____

Telefone: _____ Fax: _____

Item	MATERIAL	Marca	N.º CA	Qtde Est.	UN.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Botina de Segurança, sem ponteira – Alta Temperatura confeccionada em vaqueta preta curtida ao cromo com biqueira de aço, dorso sem costura (gáspea inteira), elástico na lateral, palmilha de montagem costurada através do sistema strobel (sob a mesma, uma palmilha anti-bactericida). Solado de borracha nitrílica (para altas temperaturas até 300°C), com duas camadas (entressola + sola), sendo a entressola em poliuretano e densidade mínima 0,40 g/cm ³ , com perfil antiderrapante e com amortecedor de impacto *Numeração a ser solicitada posteriormente			100	PAR		
2	Botina de Segurança, com ponteira confeccionada em vaqueta preta curtida ao cromo, com biqueira de aço, dorso sem costura (gáspea inteira), elástico na lateral, palmilha de montagem costurada através do sistema strobel (sob a mesma medida, uma palmilha anti-bactericida). Solado bidensidade em poliuretano (PU), com duas camadas (entressola + sola), sendo entressola em poliuretano com densidade mínima 0,40 g/cm ³ , com função amortecedora de impactos e a sola em poliuretano com densidade mínima de 1,00 g/cm ³ , antiderrapante e com alta resistência ao desgaste. * Numeração a ser solicitada posteriormente.			100	PAR		
3	Botina de Segurança, sem ponteira confeccionada em vaqueta preta curtida ao cromo, dorso sem costura			300	PAR		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

2

	(gáspea inteira), elástico na lateral, palmilha de montagem costurada através do sistema strobrel (sob a mesma medida, uma palmilha anti-bactericida). Solado bidensidade em poliuretano (PU), com duas camadas (entressola + sola), sendo entressola em poliuretano com densidade mínima 0,40 g/cm ³ , com função amortecedora de impactos e a sola em poliuretano com densidade mínima de 1,00 g/cm ³ , antiderrapante e com alta resistência ao desgaste. * Numeração a ser solicitada posteriormente.						
4	Sapato Calçado de Segurança tipo sapato, confeccionado em couro trueline, elástico preto na lateral palmilha não tecido antimicrobiana (removível), solado PU			350	PAR		
5	Botina Antiestática, sem ponteira Calçado de segurança, tipo botina, fechamento em elástico preto, confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem em material sintético antiestático na cor preta, costurada pelo processo strobrel, forro em não tecido cinza, solado em poliuretano bidensidade antiestático na cor preta, injetado diretamente ao cabedal, sem biqueira de aço, resistente ao óleo combustível. * Numeração a ser solicitada posteriormente.			100	PAR		
TOTAL							

VALIDADE DA PROPOSTA, PRAZO DE ENTREGA e CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: De acordo com o edital
Declaro para os devidos fins, submeter-me incondicionalmente às prescrições do edital.

_____, _____ de _____ de 2016

Carimbo e Assinatura